

办公家具配置清单

序号	名 称	规格尺寸(mm)	数量	单位	材质及工艺要求	图片
一、会议室						
1	会议桌	W4800*D1800*H780	1	套	1、饰面：采用厚度≥0.8mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；2、基材采用中密度板，甲醛释放量符合国家环保标准：甲醛释放量≤8mg/100g，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2009)标准；3、封边：采用实木封边，封边厚度≥10mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。4、油漆：采用无苯聚酯环保油漆，标准厚度为0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。6、桌内设置走线槽，桌面配走线盒，可加多功能插座。	
2	定制会议条桌	W1200*D400*H760	4	张	1、饰面：采用厚度≥0.8mm胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；2、基材采用中密度板，甲醛释放量符合国家环保标准：甲醛释放量≤8mg/100g，符合国家：中密度纤维板(GB/T11718-2009)标准；3、封边：采用实木封边，封边厚度≥10mm。封边应严密、平整、不允许脱胶、表面有胶渍，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，自装配拆装产品零件结合应牢固严密。4、油漆：采用无苯聚酯环保油漆，标准厚度为0.5mm，底着色色，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。	

3	会议椅	W620*D725*H1060	16	张	1、面料：采用国产优质牛皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度$\geq 35\text{ kg/m}^3$，厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。阻燃。3、椅架与扶手选用优质橡胶木，经专业干燥设备处理，含水率在$11\%\pm 1\%$之间，油漆采用环保油漆，五底三面油漆工艺，颜色同会议桌。4、按照人体工程学设计，坐感舒适，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。	
4	条桌椅	实木无扶手	8	张	1、面料：采用国产优质超纤皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色为黑色。2、海棉：采用一次成型海棉，密度$\geq 35\text{ kg/m}^3$，厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保5年内不会出现弹不起现象。阻燃。3、椅架与扶手选用优质橡胶木，经专业干燥设备处理，含水率在$11\%\pm 1\%$之间，油漆采用环保油漆，五底三面油漆工艺，颜色同会议桌。4、按照人体工程学设计，坐感舒适，曲木板材承压可达200公斤，并经防潮、防腐、防虫等化学处理。	
二、小会议室						

1	折叠椅	翻牌椅, 固定脚	35	张	1、面料: 采用优质网布面料, 耐磨性强, 阻燃, 需做防污、防污处理, 清洁方便。 2、海棉: 采用一次成型海棉, 密度$\geq 40\text{kg/m}^3$。厚实、弹性好, 表面涂防止老化变形的保护膜, 确保5年内不会出现弹不起现象。 3、扶手: 扶手采用工程塑料扶手。 4、按照人体工程学设计, 坐感舒适, 不易疲劳, 曲木板材承压可达200公斤, 并经防潮、防腐、防虫等化学处理。 5、结构部件之间采用优质金属连接件。	
三、学生教师						
1	折叠学习桌	1200*400*760	19	张	采用E1级优质木纹三聚氰胺板, 环保达到国家环保E1级检测标准, 台面厚度25mm, 具有防火、防潮、耐磨、硬度高、易去污, 可长期保持台面整洁等优点, 基材采用E1级刨花板, 所有板材均经过防虫、防腐等化学处理, PVC同色封边。厚度2mm. 符合欧洲E1标准。钢架: 采用优质钢材, 壁厚$>1.2\text{mm}$, 表面经过酸洗磷化, 静电喷涂处理, 加黑色尼龙静音脚垫。	
2	学习椅	硬皮	38	张	1. 面料: 进口环保硬皮; 皮面光泽度好 2. 椅架: 采用国标冷扎管材1.5mm厚管壁, 钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成, 表面光滑, 不易磨损, 经久耐用	